

Шкаф коммуникационный сварной GOLDMINE серии WMA



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Настенный шкаф серии WMA предназначен для размещения телекоммуникационного и электротехнического и прочего оборудования, выполненного в 19 - дюймовом стандарте.

Конструкция шкафа сборно-разборная, состоящая из цельносварных блоков: потолка и пола, соединенных между собой рамами, съемными боковыми панелями и дверьми.

Шкаф предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1° С до +40° С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25° С.

Базовая степень защиты – IP20.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статичная нагрузка: 60 кг

Толщина: монтажный профиль 1.5мм, остальное 1,2 мм

Материал: Сталь холодного проката SPCC

Степень защиты: IP20

Соответствие стандартам: ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 часть1, IEC297-2, DIN41494 часть 7, GB/T3047.2-92 стандарт

Глубина для установки оборудования: - для глубины шкафа 450 мм – max 390 мм, - для 600 мм – max 540 мм

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сваренная рама, надёжная конструкция, установка на поверхность или на стену

Прочная стеклянная дверь с замком, большой угол открытия, возможность перевешивания двери

Съемные боковые панели с возможностью установки замка (опция)

Кабельный ввод сверху и снизу, болт заземления на передней двери

Возможна установка 120 мм вентиляторов (приобретаются отдельно)

Модель	Высота, Unit	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Вес нетто, кг
WMA-6406	6	600	450	367	15
WMA-6409	9	600	450	500	18
WMA-6609	9	600	600	500	21
WMA-6612	12	600	600	630	25,5
WMA-6615	15	600	600	770	27
WMA-6618	18	600	600	908	29,5

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Цельносваренная рама = 1 шт,

Боковая панель = 2 шт,

Передняя дверца = 1шт,

Планка для монтажа на стену = 1

Гайка-клипса = 10 шт (20шт если высота более 12U)

Винт M6*16 = 10 шт (20шт если высота более 12U)

ГАРАНТИЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев с момента реализации при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем документе. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока. Дата продажи, подпись покупателя и печать продавца, модель и серийный номер изделия должны быть обязательно указаны в гарантийном документе.

Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- при нарушении правил, изложенных в данном документе
- при повреждении внешних интерфейсов оборудования
- при наличии следов вскрытия или ремонта изделия вне сервисного центра поставщика
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых
- при эксплуатации с несоответствием параметров питающего напряжения или нагрузки устройства
- при воздействия высокого напряжения (молния, всплески сетевого напряжения и т.п.)
- при форс-мажорных условиях (пожар, наводнение, землетрясение и др.)

Обмен или возврат товара возможен в течение 14 дней после покупки в соответствии с «Законом о защите прав потребителя». Обмену или возврату подлежит только товар, который не имеет следов использования (царапин, сколов, потёртостей, механических повреждений и т.п.) и полностью укомплектован. Проверка комплектности и отсутствие дефектов в изделии производится при передаче товара продавцом покупателю.