

KR500 Серия




KR500-E/M



KR501-E/M



KR502-E/M



KR503-E/M

RFID/Mifare Считыватели

Диапазон чтения

KRxxx-E: До 10см
KRxxx-M: До 5см

Время чтения
≤200мс

Входной порт
Внешний светодиодный контроль
Внешнее управление зуммером

Выходной формат

KRxxx-E: 26bit Wiegand (Default)
KRxxx-M: 34bit Wiegand (Default)

Мощность / ток
DC 6-14V / Max.70mA

Светодиод
Красный и зеленый светодиоды

Рабочая Температура

От -20°C до 65°C
(От -10° до +70°C)

Материал
ABS + PC с текстурой

Рабочая влажность
Относительная влажность от 10% до 90% без конденсации

Звуковые сигналы

Есть

Индекс защиты

KR500-E/M: IP65
KR501-E/M: IP65
KR502-E/M: IP64
KR503-E/M: IP65

Размеры

	KR500 E/M	KR501 E/M	KR502 E/M	KR503 E/M
Высота:	7.8см	8.6см	7.8см	11.6см
Толщины:	1.6см	1.6см	2.6см	1.6см
Ширина:	4.4см	8.6см	4.4см	7.5см
Вес:	50г	110г	150г	120г

ZKTeco Inc.
ZK Mansion, Wuhe Rd, Gangtou, Bantian, Buji Town,
Longgang District, Shenzhen China 518129
Tel: 86-755-8960 2345/46/47/48
E-mail: sales@zkteco.com
www.zkteco.com

Global Offices:
USA: + 1 732-412-6007
EU: +34 916532891
Brazil: +55 31 2515-8326
Thailand: +66-027199154
Mexico: +52-55-52928418
South Africa: +27 12 259 1047
Egypt: +201110444134
Dubai: +971 4 6091 310
India: +91 8123536788
Indonesia: +62 21 2921 8949

Vietnam : +84-0169-5813007
Philippines: +63 9084 118832
Russia: +8 915 178-46-81