

KR600 Серия



KR600-E/M



KR601-E/M



KR602-E/M

RFID/Mifare Считыватели

Диапазон чтения

KRxxx-E: До 10см

KRxxx-M: До 5см

Время чтения

≤300мс

Входной порт

Внешний светодиодный контроль
Внешнее управление зуммером

Материал

ABS + PC с текстурой

Размеры

Выходной формат

KRxxx-E: 26bit Wiegand (Default)

KRxxx-M: 34bit Wiegand (Default)

Мощность / ток

DC 6-14V / Max.70mA

Светодиод

Красный и зеленый светодиоды

Рабочая Температура

От -20°C до 65°C
(От -10° до +70°C)

Рабочая влажность

Относительная влажность от 10% до 90% без конденсации

Звуковые сигналы

Есть

Индекс защиты

KR600-E/M: IP65

KR601-E/M: IP65

KR602-E/M: IP64

	KR600 E/M	KR601 E/M	KR602 E/M
Длина:	11.6см	8.6см	8.6см
Толщина:	1.6см	1.6см	2см
Ширина:	7.5см	8.6см	8.6см

ZKTeco Inc.

ZK Mansion, Wuhe Rd, Gangtuo, Bantian, Buji Town,
Longgang District, Shenzhen China 518129
Tel: 86-755-8960 2345/46/47/48
E-mail: sales@zkteco.com
www.zkteco.com

Global Offices:

USA: + 1 732-412-6007
EU: +34 916532891
Brazil: +55 31 2515-8326
Thailand: +66-027199154
Mexico: +52-55-52928418

South Africa: +27 12 259 1047
Egypt: +201110444134
Dubai: +971 4 6091 310
India: +91 8123536788
Indonesia: +62 21 2921 8949

Vietnam : +84-0169-5813007
Philippines: +63 9084118832
Russia: +8 915 178-46-81