

KR-100\200 Серия



KR100 E/M



KR101 E/M



KR300 E/M



KR200 E/M



KR102 E/M



KR202 E/M



KR201 E/M

Описание товара

Серия KR является основной линией аксессуаров внешних считывателей wiegand для всех наших устройств контроля доступа. Благодаря элегантной и прочной конструкции их легко подключать и устанавливать, а также имеется возможность управления одной дверью с обеих сторон. Светодиодные индикаторы указывают на разрешенный или запрещенный доступ. Они имеют дальность считывания до 10 см в корпусе серии E и до 5 см в корпусе серии M. Тот факт, что эта серия является водонепроницаемой, а рабочие температуры могут варьироваться от -20° до + 65°, является идеальным решением для наружной установки. Также они могут быть связаны с нашими контроллерами СЗ.

Особенность

- ✓ Просты в установке
- ✓ 125КГц Proximity/13.56МГц Mifare считыватели
- ✓ Диапазон чтения: до 10см(125КГц) / 5см (13.56МГц)
- ✓ 26/34bit Wiegand (по умолчанию)
- ✓ Легко установить на металлическую дверную раму
- ✓ Внешний светодиодный контроль
- ✓ Внешнее управление зуммером
- ✓ Внутренняя / Наружная работа
- ✓ Заливка эпоксидной смолой
- ✓ Водонепроницаемый IP65
- ✓ Защита от обратной полярности
- ✓ Элегантный и прочный дизайн

Характеристики

Модель	KR100E/M	KR101E/M	KR102E/M	KR200E/M	KR201E/M	KR202E/M	KR300
Диапазон чтения	KR100E До 10см KR100M До 5см	KR101E До 10см KR101M До 5см	KR2102E До 10см KR102M До 5см	KR200E До 10см KR200M До 5см	KR201E До 10см KR201M До 5см	KR202E До 10см KR202M До 5см	До 10см
Время чтения (карта)	≤ 300 мс	≤ 300 мс	≤ 300 мс	≤ 300 мс	≤ 300 мс	≤ 300 мс	≤ 300 мс
Питание	DC 6-14V / Max.70mA	DC 6-14V / Max.70mA	DC 6-14V / Max.70mA	DC 6-14V / Max.70mA	DC 6-14V / Max.70mA	DC 6-14V / Max.70mA	DC 6-14V / Max.70mA
Входной порт	2ea (Внешнее светодиодное управление, Внешнее управление зуммером)						
Выходной формат	26bit Wiegand (E) 34bit Wiegand (M)	26bit Wiegand (E) 34bit Wiegand (M)	26bit Wiegand (E) 34bit Wiegand (M)	26bit Wiegand (E) 34bit Wiegand (M)	26bit Wiegand (E) 34bit Wiegand (M)	26bit Wiegand (E) 34bit Wiegand (M)	26bit Wiegand (E) 34bit Wiegand (M)
Выходной формат	8 bits			8 bits			
Светодиодный индикатор	2 Color LED Indicators (Red and Green)	2 Color LED Indicators (Red and Green)	2 Color LED Indicators (Red and Green)	2 Color LED Indicators (Red and Green)	2 Color LED Indicators (Red and Green)	2 Color LED Indicators (Red and Green)	2 Color LED Indicators (Red and Green)
Звуковые сигналы	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Рабочая Температура	«от -20° до +65°C»	«от -20° до +65°C»	«от -20° до +65°C»	«от -20° до +65°C»	«от -20° до +65°C»	«от -20° до +65°C»	«от -10° до +70°C»
Рабочая влажность	От 10% до 90% (относительная влажность не учитывается)	От 10% до 90% (относительная влажность не учитывается)	От 10% до 90% (относительная влажность не учитывается)	От 10% до 90% (относительная влажность не учитывается)	От 10% до 90% (относительная влажность не учитывается)	От 10% до 90% (относительная влажность не учитывается)	От 10% до 90% (относительная влажность не учитывается)
Цвет	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный
Материал	ABS + ПК с текстурой	ABS + ПК с текстурой	ABS + ПК с текстурой	ABS + ПК с текстурой	ABS + ПК с текстурой	ABS + ПК с текстурой	ABS + ПК с текстурой
Размер: (ШxВxТ) мм	116 x 75 x 17.3	77.5 x 42.8 x 16.5	86 x 86 x 16.3	86 x 86 x 16.8	84.8 x 44 x 16.8	87 x 86 x 22.4	77.5 x 42.8 x 16.5
Вес	120г	50г	120г	110г	55г	126г	50г
Индекс защиты	IP65	IP65	IP64	IP65	IP65	IP64	IP65

Схема подключения



ZKTeco Inc.
 ZK Mansion, Wuhe Rd, Gangtuo, Bantian, Buji Town,
 Longgang District, Shenzhen China 518129
 Tel: 86-755-8960 2345/46/47/48
 E-mail: sales@zkteco.com
 www.zkteco.com

Global Offices:
 USA: + 1 732-412-6007
 EU: +34 916532891
 Brazil: +55 31 2515-8326
 Thailand: +66-027199154
 Mexico: +52-55-52928418

South Africa: +27 12 259 1047
 Egypt: +201110444134
 Dubai: +971 4 6091 310
 India: +91 8123536788
 Indonesia: +62 21 2921 8949

Vietnam : +84-0169-5813007
 Philippines: +63 9084118832
 Russia: +8 915 178-46-81

sales@zkteco.eu