



KR1000

Зчитувач проксиміті карт зі збільшеним радіусом дії

KR1000 - це зовнішній датчик з розширеним діапазоном захисту IP65. Зчитувач проксиміті карт 125 кГц, розроблений спеціально для карт, брелоків, жетонів і наклейок ZKAccess.

Завдяки радіусу зчитування 2 фути KR1000 забезпечує користувачам зручну аутентифікацію RFID для багатьох додатків, включаючи доступ до дверей, доступ до автомобільних воріт і будь-які додатки, в яких користувачеві більше не потрібно тримати свої облікові дані RFID в безпосередній близькості від зчитувача RFID.

KR1000 має вбудований порт Wiegand-Out, який може бути підключений до будь-якої панелі управління доступом (включаючи дверні контролери ZKAccess C3 і InBio).

Характеристики

технології	близькість
Підтримувані ідентифікатори	Карти, брелоки, жетони і наклейки ZKAccess
частота	125 кГц
Відстань	До 2 футів (60 см)
матеріал	АБС (акрилонітрил-бутадєн-стирол)
колір	чорний
Внутрішня і зовнішня установка	Електроніка захищена від негоди стійка епоксидна заливка
клавіатура	Немає даних
Wiegand Interface	Порт Wiegand-Out
Джерело живлення	Від 12 до 16 В постійного струму
струм	Макс 300 мА
IP-рейтинг	65
Робоча температура -	Від -20 ° С до + 55 ° С / від 4 ° F до 131 ° F
Вологість при експлуатації	Відносна вологість від 15% до 90% без конденсації
Габаритні розміри (В × Ш × Г)	9,3 x 9,4 x 1,4 дюйма (235 x 240 x 35 мм)
вага	42 унції (1,2 кг)
сертифікати	FCC, CE, RoHS

ZKAccess

6 Kingsbridge Road, Unit 8, Fairfield, NJ 07004 Телефон: (862) 505-2101 •

Факс: (862) 204-5906

© Авторське право 2016. ZKAccess Inc. Логотипи ZKAccess і ZKAccess є зареєстрованими торговими знаками ZKAccess або пов'язані з ними іменами.

Всі інші згадані назви продуктів і компаній використовуються тільки в меті ідентифікації і можуть бути пов'язані з іншими виробниками. Всі характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Всі права застережені.