

ПАСПОРТ

**IP камера,
цилиндрическая
ANW-4MIRP-50W/2.8A
Ultra**



Назначение

IP камера предназначена для применения в системах IP наблюдения высокой чёткости. Выполнена в пыле- влагозащищённом корпусе, пригодна для применения вне помещений и оснащена инфракрасной подсветкой для наблюдения в условиях низкой освещённости.

Особенности

- Фиксированный объектив: 2.8 мм, F1.6
- Матрица: 1/3" CMOS, разрешение 2688x1520:25fps
- Угол обзора: 101.1°
- Технология: WDR 120 dB, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG
- День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
- Аудио: Встроенный микрофон
- Тревожные вход/выход
- Разъем для карт памяти: micro SD до 256 гб
- Интеграция: ONVIF, API
- Минимальная освещенность: 0.003 Lux, с ИК 0Lux
- Класс защиты: IP67, 2 KV
- Температура эксплуатации: -30°C до +60°C
- Питание: 12V DC ± 25%, PoE
- Потребляемая мощность: 6 Вт
- металлический корпус
- Вес: 0.5 кг
- Размеры (Д x Ш x В): 191.3×72.6×70.9 мм

Технические характеристики

- Максимальное разрешение 4 Мп
- Размер матрицы 1/3"
- Тип матрицы Progressive CMOS
- Тип объектива фиксированный
- Фокусное расстояние 2,8mm
- День/ночь ИК-фильтр с автоматическим переключением
- Шумоподавление 2D/3D DNR
- Отношение сигнал/шум >56dB
- Дальность ИК 30 м
- Антитуман цифровой (цветное изображение)
- WDR (динамический диапазон) 120dB
- Форматы сжатия H.265, H.264, MJPEG
- Скорость кадров Основной поток: 4MP (2688 * 1520), максимум 25 кадров в секунду; 4MP (2560 * 1440), максимум 25 кадров в секунду; 3MP (2304 * 1296), макс 25 кадров в секунду; 1080P (1920 * 1080), макс 30 кадров в секунду; Дополнительный поток: 720P (1280 * 720), макс 30 кадров в секунду; D1 (720 * 576), макс 30 кадров в секунду; 640 * 360, макс 30 кадров в секунду; 2CIF (704 * 288), макс 30 кадров в секунду; CIF (352 * 288), макс 30 кадров в секунду;
- HLC есть
- VLC есть
- OSD до 4 зон
- Маскирование до 4 зон
- Регионы интереса (ROI) до 8 зон
- Детекция движения до 4 зон
- Слот для карты памяти microSD до 256Гб
- Протоколы IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, 802.1x, SNMP

- Поддержка PoE есть
- Двухстороннее аудио Да
- Встроенный микрофон Да
- Класс защиты корпуса от пыли и влаги IP67
- Диапазон рабочих температур - 30 ° C ~ 60 ° C
- Рабочая влажность до 95%
- Размеры 191,3 × 72,6 × 70,9 мм
- Вес 0,5 кг

Комплект поставки

1. IP камера 1 шт
2. Комплект крепежа 1 шт
3. Защитный чехол соединения RJ45 1 шт
4. Шаблон сверления крепежных отверстий 1 шт
5. Паспорт 1 шт
6. Упаковка 1 шт

Гарантийные обязательства

Соответствие прибора требованиям стандартов гарантируется при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации. Обеспечивается замена либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока –
_ со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _

Подпись: _