

ПАСПОРТ

**IP камера,
цилиндрическая
ANW-5MIRP-50W/2.8A
Ultra**



Назначение

IP камера предназначена для применения в системах IP наблюдения высокой чёткости. Используется в качестве источника видеосигнала с возможностью передачи видео и служебной информации по интернет-протоколу.

Особенности

- Высокое качество изображения благодаря 5-мегапиксельной CMOS-матрице 1 / 2,7 дюйма.
- 5MP (2880 * 1620) @ 25/20 кадров в секунду; 4MP (2560 * 1440) @ 25/20 кадров в секунду; 3MP (2304 * 1296) @ 30/25 кадров в секунду; 2MP (1920 * 1080) @ 30/25 кадров в секунду;
- Ультра 265, H.265, H.264, MJPEG
- Технология Easystar обеспечивает высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.
- Технология True WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение в условиях сильного освещения.
- Поддержка режима коридора 9:16
- Встроенный микрофон
- Интеллектуальный ИК-порт, расстояние до ИК-излучения до 50 м
- Поддерживает карты Micro SD емкостью 256 ГБ.
- Защита IP67
- Поддержка источника питания PoE.
- 3 оси

Технические характеристики

- Сенсор: 1 / 2,7 дюйма, 5,0 мегапикселя, прогрессивная развертка, CMOS
- Объектив: 2,8 мм при F1,6; 4,0 мм при F1,6
- Угол обзора (H): 112,9 °: 91,2 °
- Угол обзора (по вертикали): 59,1 °: 47,9 °
- Угол обзора (O): 121,2 °: 95,9 °
- Угол регулировки: панорамирование: 0 ° ~ 360 °: наклон: 0 ° ~ 90 °: поворот: 0 ° ~ 360 °
- Затвор: автоматический / ручной, 1 ~ 1/100000 с.
- Минимальное освещение: Поддержка EasyStar: Цвет: 0,003 лк (F1.6, AGC ON): 0 лк с включенным ИК.
- День / ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR).
- Цифровое шумоподавление: 2D / 3D DNR
- S / N: > 56 дБ
- ИК-диапазон: ИК-диапазон до 50 м (164 фута).
- Длина волны: 850 нм
- ИК-управление включением / выключением: автоматический / ручной
- Defog: Цифровой туман
- WDR: 120 дБ
- Видео
- Сжатие видео: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Профиль кода H.264: базовый профиль, основной профиль, высокий профиль
- Частота кадров: основной поток: 5 МП (2880 * 1620), макс. 25 кадров в секунду; 4 МП (2560 * 1440), макс. 25 кадров в секунду; 3МП (2304 * 1296), макс 30 кадров в секунду; 1080P (1920 * 1080), макс 30 кадров в секунду; дополнительный поток: 720P (1280 * 720), макс 30 кадров в секунду; D1 (720 * 576), макс 30 кадров в секунду; 640 * 360, макс 30 кадров в

- секунду; 2CIF (704 * 288), макс 30 кадров в секунду; CIF (352 * 288), макс 30 кадров в секунду;
- Скорость передачи видео: 128 ~ 16 Мбит / с.
 - 9:16 Corridor Mode: поддерживается
 - OSD: до 4 OSD
 - Маска конфиденциальности: до 4 областей.
 - Рентабельность инвестиций: до 8 областей
 - Обнаружение движения: до 4 зон
 - Изображение
 - Баланс белого: Авто / На улице / Точная настройка / Натриевая лампа / Заблокировано / Авто2
 - Цифровое шумоподавление: 2D / 3D DNR
 - Smart IR: поддерживается
 - Переворот: нормальный / вертикальный / горизонтальный / 180 ° / 90 ° по часовой стрелке / 90 ° против часовой стрелки
 - Устранение искажений: н / д
 - HLC: поддерживается
 - VLC: поддерживается
 - Аудио
 - Сжатие звука: G.711
 - Подавление: поддерживается
 - Частота дискретизации: 8 кГц.
 - Хранилище
 - Пограничное хранилище: Micro SD, до 256 ГБ
 - Сетевое хранилище: ANR, NAS (NFS)
 - Сеть
 - Протоколы: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, 802.1x, SNMP < / li>
 - Совместимая интеграция: ONVIF (профиль S, профиль G, профиль T), API.
 - Клиент: EZStation: EZView: EZLive

- Веб-браузер: требуется подключаемый модуль для просмотра в реальном времени: IE9 +, Chrome 41 и ниже, Firefox 52 и ниже
- Просмотр в реальном времени без подключаемых модулей: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
- Интерфейс
- Сеть: 10 / 100M Base-TX Ethernet
- Встроенный микрофон: поддерживается.
- Сертификаты
- Сертификаты: CE: EN 60950-1: UL: UL60950-1: FCC: FCC, часть 15
- Общие
- Питание: 12 В постоянного тока $\pm 25\%$, PoE (IEEE 802.3af)
- Потребляемая мощность: макс. 6,0 Вт.
- Размеры (Д \times Ш \times В): 190 \times 73 \times 71 мм (7,5 \times 2,9 \times 2,8 дюйма)
- Вес нетто: 0,45 кг (0,99 фунта)
- Материал: металл.
- Рабочая среда: -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), влажность: $\leq 95\%$ относительной влажности (без конденсации)
- Складская среда: -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), влажность: $\leq 95\%$ относительной влажности (без конденсации)
- Защита от перенапряжения: 4KV
- Защита от проникновения: IP67
- Кнопка сброса: нет

Комплект поставки

1. IP видеокамера - 1 шт.
2. Крепёжный комплект - 1 пакет
3. Влагозащищённый разъём - 1 шт.
4. Форма для точного монтажа - 1 шт.
5. Технический паспорт изделия - 1 шт.
6. Индивидуальная упаковка - 1 шт

Гарантийные обязательства

Соответствие прибора требованиям стандартов гарантируется при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации. Обеспечивается замена либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока –
_ со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _

Подпись: _