

ПАСПОРТ

турельная вариофокальная
моторизованная IP камера
ANVD-4MAFIRP-40W/2.8-12A

Ultra



Назначение

Камера ANVD-4MAFIRP-40W/2.8-12A Ultra - это профессиональное решение для систем охранного видеонаблюдения. Она отвечает самым высоким требованиям профессиональных охранных систем и позволяют создавать системы видеонаблюдения любого масштаба и сложности. Оборудование поддерживает открытый отраслевой стандарт ONVIF и при необходимости легко интегрируется с техникой сторонних производителей, охранными системами и СКУД, а также поддерживается профессиональным отраслевым ПО Milestone.

IP камера, для применения на транспорте. IP камера предназначена для применения в системах IP наблюдения высокой чёткости. Выполнена в пыле- влагозащищённом корпусе, пригодна для применения вне помещений и оснащена инфракрасной подсветкой для наблюдения в условиях низкой освещённости.

Турельная купольная Zoom IP-видеокамера ANVD-4MAFIRP-40W/2.8-12A Ultra создана с использованием наиболее современных и прогрессивных технических решений. Камера позволяет получить детализированное изображение высокого качества при работе в обычных или сложных условиях освещенности, и даже снимает в полной темноте. Ночная ИК подсветка данной камеры имеет интеллектуальную подстройку яркости, что позволяет избежать засвета объектов, расположенных близко к камере, например, лиц приблизившихся людей. Это позволяет сохранить на видео хорошо различимые детали, что очень важно для высокоуровневых охранных систем. Интеллектуальный алгоритм управления позволяет даже вести объект в кадре, постоянно подстраивая яркость ИК подсветки наиболее оптимальным образом, для лучшего качества изображения. Эта особенность подчеркивает профессиональную ориентированность серии Ultra, ведь большинство IP-видеокамер в сходной ценовой категории аналогичной возможности не имеют.

Особенности

- Высокое качество изображения благодаря 4-мегапиксельной CMOS-матрице 1/3 дюйма
- 4MP (2688 * 1520) @ 30/25 кадров в секунду; 4MP (2560 * 1440) @ 30/25 кадров в секунду; 3 МП (2304 * 1296) при 30/25 кадрах в секунду; 2 МП (1920 * 1080) при 30/25 кадрах в секунду
- Ультра 265, H.265, H.264, MJPEG
 - Технология True WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение в условиях сильного освещения
 - Поддержка режима коридора 9:16
 - Встроенный микрофон
 - Интеллектуальный ИК, расстояние до 40 м (131 фут) ИК
 - Поддержка карт Micro SD емкостью 256 ГБ
 - Степень защиты IP67
 - Поддержка источника питания PoE
 - 3 оси.

Технические характеристики

- Сенсор 1/3 дюйма, 4,0 мегапикселя, прогрессивная развертка, CMOS
- Объектив 2,8 ~ 12 мм, автофокусировка с автоматической фокусировкой и моторизованный зум
- Угол обзора (H) 102,79° ~ 30,86°
- Угол обзора (V) 54,50° ~ 17,49°
- Угол обзора (O) 106,94° ~ 35,49°
- Угол регулировки Панорамирование: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 75° Поворот: 0° ~ 360°
- Автоматический / ручной затвор, 1 ~ 1/100000 с
- Минимальная освещенность: 0,003 лк (F1,6, AGC ON) 0 люкс с ИК
- День / ночь ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
- Цифровое шумоподавление 2D / 3D DNR
- S / N > 56 дБ
- ИК-диапазон До 40 м (131 фут)
- Длина волны 850 нм
- ИК Вкл / Выкл Управление Авто / Ручной
- Defog Digital Defog
- WDR 120 дБ
- Сжатие видео Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Профиль кода H.264 Базовый профиль, Основной профиль, Высокий профиль
- Частота кадров Основной поток: 4 МП (2688 * 1520), макс 30 кадров в секунду; 4MP (2560 * 1440), макс 30 кадров в секунду; 3MP (2304 * 1296), макс 30 кадров в секунду; 1080P (1920 * 1080), макс 30 кадров в секунду; Дополнительный поток: 720P (1280 * 720), макс 30 кадров в секунду; D1 (720 * 576), макс 30 кадров в секунду; 640 * 360, макс 30 кадров в секунду; 2CIF (704 * 288), макс 30 кадров в секунду; CIF (352 * 288), макс 30 кадров в секунду;
- Скорость передачи видео 128 Кбит / с ~ 16 Мбит / с

- 9:16 Поддерживается режим коридора
- OSD До 4 OSD
- Маска конфиденциальности До 4 зон
- ROI До 8 областей
- Обнаружение движения До 4 зон
- Баланс белого Авто / На улице / Точная настройка / Натриевая лампа / Заблокировано / Авто2
- Цифровое шумоподавление 2D / 3D DNR
- Smart IR Поддерживается
- Переворот Нормальный / Вертикальный / Горизонтальный / 180 ° / 90 ° по часовой стрелке / 90 ° против часовой стрелки
- Удаление варки N / A
- HLC Поддерживается
- VLC Поддерживается
- Сжатие звука G.711
- Подавление поддерживается
- Частота дискретизации 8 кГц
- Edge Storage Micro SD, до 256 ГБ
- Сетевое хранилище ANR, NAS (NFS)
- Протоколы IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, 802.1x, SNMP
- Совместимая интеграция ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
- Клиент EZStation EZView EZLive
- Требуется подключаемый модуль веб-браузера для просмотра в реальном времени: IE9
+, Chrome 41 и ниже, Firefox 52 и ниже
- Просмотр в реальном времени без подключаемых модулей: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
- Сеть 10M / 100M Base-TX Ethernet
- Встроенный микрофон Поддерживается
- Сертификаты CE: EN 60950-1, UL: UL60950-1
- FCC: FCC, часть 15

- Питание постоянного тока 12 В ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
- Потребляемая мощность: макс. 8,0 Вт
- Размеры (Ø x В) Ф129 x 110 мм (Ø5,1 дюйма x 4,3 дюйма)
- Вес нетто 0,67 кг (1,48 фунта)
- Материал Металл
- Рабочая среда -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), влажность: ≤95% относительной влажности (не-конденсация)
- Условия хранения -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), влажность: ≤95% относительной влажности (без конденсации)
- Защита от перенапряжения 6 кВ
- Защита от проникновения IP67
- Кнопка сброса поддерживается

Комплект поставки

1. IP камера 1 шт.
2. Паспорт изделия 1 шт.
3. Индивидуальная упаковка 1 шт.
4. Водонепроницаемый комплект RJ45 1 шт.
5. Комплект крепежа 1 шт

Гарантийные обязательства

Соответствие прибора требованиям стандартов гарантируется при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации. Обеспечивается замена либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока –
_ со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _

Подпись: _