



YLI ELECTRONIC



## Коммутатор питания YP-904

### Вступление

Блок питания выключателя специально используется для системы контроля доступа. Он автоматический и интеллектуальный, имеет функции широкого диапазона входного напряжения и защиты от короткого замыкания на входе, а также может быть защищен автоматически при перенапряжении или перегрузке по току. При рабочем токе 3А / 5А он может обеспечить электрический замок и контроллер доступа с постоянным выходным напряжением 13,5 В постоянного тока. Он отличается высокой практичностью, простым интерфейсом и стабильной производительностью. Его можно подключить к аккумулятору. Источник питания автоматически отключит выходное напряжение при слишком низком напряжении, тем самым эффективно защищая батарею и предотвращая заедание замка из-за слишком низкого напряжения.

### Характеристики

Размеры: 142Дх122Вх45Ш (мм)

Вход переменного тока: 100-240 В, 50/60 Гц

Выход постоянного тока: 13,5 В / 3 А (YP-904-3) / 13,5 В постоянного тока / 5 А (YP-904-5)

Выход NO / NC и светодиодный индикатор для отображения открытого или закрытого состояния замка, подходят для всех замков.

Выход кнопкой, которой сразу можно открыть электрический замок.

Задержка времени: 0-30 секунд

Аккумулятор с внешним подключением для обеспечения питания при отключении входного питания, а также при низком питании.

Свинцово-кислотный аккумулятор: 12 В / 7 Ач

Вес: 0,68 кг

### Клеммы и проводка



1-2: ИБП +: положительный электрод, ИБП -: отрицательный электрод.

3-4: выход 13,5 В постоянного тока, 3 - положительный электрод и 4 отрицательный электрод. 4-5: Входы кнопок, подходят для пассивного сигнала включения / выключения.

6-7: NO-COM, нормально открытое состояние.

6 (+), 7 (-).

7-8: NC-COM, нормально закрытое состояние.