



**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель №.	ANVD-5MVFIRP-20W/2.8-12A Pro-S
Камера	
Датчик изображений	1/2,7-дюймовый CMOS-сенсор SmartSens
Разрешение	5 МП
Эффективные пиксели	2888 (Г) * 1628 (В)
Сжатие	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG
телевизионная система	PAL / NTSC
Время электронного затвора	Авто: PAL 1/25–1/10000 с; NTSC 1/30-1/10000 с.
Минимальное освещение	0,01 люкс
Отношение сигнал/шум	52 дБ
Система сканирования	прогрессивная
Видео выход	Сеть
Кнопка сброса	Внутри корпуса
Объектив	
Длина фокуса	2,8-12 мм
Управление фокусом	Ручное
Тип объектива	Варифокальный
Пиксели	5 МП
Ночное видение	
Инфракрасный светодиод	14 мкм x 24 шт.
Инфракрасное расстояние	20м
ИК-статус	Автоматическое управление
ИК-питание включено	Умный, ручной и временной режим
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Беспроводная связь	/
Протокол	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
ONVIF	Поддержка ONVIF 2.4 (профиль S/T/G)
P2P	Bitvision, поддержка QR-кода
PoE	Внутренний, поддержка IEEE 802.3af
Задержка видео	0,3 с (внутри локальной сети)
Основной поток 1	2880*1620@30 кадров в секунду
Основной поток 2	2592*1536@30 кадров в секунду 2560*1440@30 кадров в секунду
Основной поток 3	1920*1080@30 кадров в секунду 1280*720@30 кадров в секунду
Подпоток 1	1280*720@30 кадров в секунду
Подпоток 2	720*480@30 кадров в секунду
Подпоток 3	/
Три потока	1280*720@30 кадров в секунду 720*480@30 кадров в секунду
IE Браузер	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Мак Сафари
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Android-планшет
Функция ИИ	
Интеллектуальный анализ	Обнаружение вторжений
Особенности камеры	
День Ночь	Цвет/Ч/Б (ИК-подсветка)
Конфигурация изображения	Насыщенность/Яркость/Контрастность/Резкость, Зеркальное отображение, 3D NR. Баланс белого, FLK (управление мерцанием), фальсификация видео, HLC, искажение
Полноцветный	/
Коридор	Поддерживается
Функция антитуман	Поддерживается
ROI	Поддерживается
BLC	Поддерживается
WDR	HDR: 120 дБ
Обнаружение движения	Поддерживается
Маскировка конфиденциальности	3 прямоугольных зоны
Режим записи	NVR/CMS/Интернет
Язык	Китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, болгарский, польский, арабский, немецкий, русский, французский, корейский, португальский, японский, турецкий, испанский, иврит, итальянский, нидерландский, чешский, вьетнамский
Интерфейс	
Аудио	1 встроенный микрофон
Тревога	Отсутствует
Слот для SD-карты	Отсутствует
PC485	Отсутствует
Общий	
Корпус	Металл, IP67
Кронштейн против порезов	Отсутствует
ИК-фильтр	ДА
Рабочая Температура	-20°C ~ +60°C RH95% макс.
Температура хранения	-20°C ~ +60°C RH95% макс.
Источник питания	12 В постоянного тока ± 10%, 950 мА
Измерение	∅ 119 x 98(В) мм
Масса	800г